

FOBOS® Z-LAK



- ✓ klasa nierozprzestrzenienia ognia (NRO) dla drewnianych elewacji
- ✓ klasa niezapalności dla pokryć dachowych z gontów B_{roof}(t1)
- ✓ łatwość użycia
- ✓ konsystencja dostosowana do gładkich powierzchni

- niezapalność drewna
- odporny na warunki zewnętrzne
- 5 lat trwałości zabezpieczenia



ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych znajdujących się na zewnątrz budynków
- w szczególności do zabezpieczania elewacji drewnianych, drewnianych podbitek oraz układów dachowych wykonanych z gontów
- do użytku powszechnego (smarowanie, natrysk)

NORMA ŻUŻYCIA PREPARATU

Stosować w ilości 0,29 litra wyrobu / m² powierzchni drewna.

Wydajność:

5 litrów FOBOS® Z-LAK - 17,5 m² powierzchni drewna.

IMPREGNACJA.

FOBOS® Z-LAK jest oferowany jako bezbarwny środek gotowy do użycia. Nie należy go rozcieńczać. Przed zastosowaniem należy go bardzo dokładnie wymieszać. Środek może być produkowany z dodatkami pigmentów koloryzujących.

Impregnację ogniochronną FOBOS® Z-LAK można prowadzić metodami powierzchniowymi poprzez smarowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk.

Zabieg należy powtarzać 2 lub 3-krotnie aż do naniesienia ilości wymaganej zgodnie z normą zużycia. Odstępy czasowe między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności



Chroni przed ogniem
(do zastosowań zewnętrznych)

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia wykonanego lakierem ogniochronnym FOBOS® Z-LAK w warunkach zewnętrznych wynosi 5 lat. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

drewna, czy warunków otoczenia. W temperaturze około 20°C drugą warstwę można nakładać po 5-6 godzinach, trzecią po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw. Środek należy stosować w temperaturze powietrza powyżej 10°C

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć pod silnym strumieniem wody.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

LUVENA S.A.
ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń

LUVENA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303985
Kapitał zakładowy: 499 214,21 PLN wpłacony w całości. Rejestr BDO nr: 000007005.

tel.: (+48) 509 809 409
e-mail: kontakt@impregnatyfos.pl