

FOBOS® B

- ✓ najwyższa klasa niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO)
- ✓ łatwy w użyciu, nie wymaga rozcieńczania
- ✓ konsystencja ułatwiająca aplikację na gładkich powierzchniach
- ✓ do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi



ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych znajdujących się wewnątrz budynków w warunkach suchych
- w szczególności do zabezpieczania gładkich powierzchni płyt drewnopochodnych (OSB, wiórowych, sklejek) oraz drewna struganego
- do użytku powszechnego (smarowanie, natrysk)

NORMA ŻUŻYCIA PREPARATU

Stosować w ilości 0,29 litra wyrobu / m² powierzchni drewna.

Wydajność:

5 litrów FOBOS® B – 17,5 m² powierzchni drewna

IMPREGNACJA

FOBOS® B jest barbarwnym, wodnym impregnatem gotowym do użycia i nie należy go rozcieńczać. Specjalna, zagęszczona konsystencja ułatwia stosowanie na gładkich powierzchniach.

Przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania. Impregnat może być produkowany z dodatkiem pigmentu koloryzującego, który ułatwia kontrolę procesu impregnacji. Wybarwienie może być nietrwałe i pełni jedynie rolę wskaźnikową. Stopień wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia.

Impregnację ogniochronną środkiem można prowadzić metodami powierzchniowymi poprzez smarowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk. Zabieg należy powtarzać 2 lub 3-krotnie aż do naniesienia ilości wymaganej zgodnie z normą zużycia.

- niezapalność drewna
- nie zmienia rysunku drewna
- brak wysoleń



Chroni wnętrza przed ogniem

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia impregnatem FOBOS® B równa jest okresowi użytkowania zaimpregnowanych elementów przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni lub jej kontakt z opadami atmosferycznymi powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

Odstępy czasowe między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności drewna, czy warunków otoczenia. Wstępnie można przyjąć odstępy czasowe ok. 2h.

FOBOS® B wnika w drewno i po zastosowaniu nie zmienia jego rysunku.

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć pod silnym strumieniem wody.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

LUVENA S.A.
ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń

LUVENA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303985
Kapitał zakładowy: 499 214,21 PLN wpłacony w całości. Rejestr BDO nr: 000007005.

tel.: (+48) 509 809 409
e-mail: kontakt@impregnatyfobos.pl